



TEFCOLD FSC 1450

Chladicí skříň prosklené dveře

Vlastnosti produktu

- lze měnit otevírání dveří
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- prosklené křídlové dveře s hliníkovým rámem
- reklamní panel s LED osvětlením
- chlazení s pomocným ventilátorem
- vnitřní LED osvětlení



Pevné madlo



Svislé vnitřní osvětlení

Chladicí skříň jednodveřová s prosklenými dveřmi
(náhrada za NORDline USS 374 DTKLY)

Design a materiál		Parametry a obsah		Výkon a spotřeba			
Počet a typ dveří	1 křídlové prosklené dveře	Teplotní rozsah	°C	+2 až +10	Energetická třída	F	
Tvrzené sklo	Ano	Klimatická třída		4	Denní spotřeba	kWh/24h 3.62	
Změna otevírání dveří	Ano	Hrubá / čistá váha	kg	107 / 102	Roční spotřeba	kWh/rok 1321	
Počet a typ polic	6 roštové police bílé	Hrubý / čistý objem	l	438 / 374	Příkon	W 295	
Barva polic	Bílá	Chlazení a funkce		Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50	
Rozměr polic	574 x 405 mm	Typ ovládání	Mechanické	Hlučnost	dB(A)	45	
Maximální zatížení polic	kg/m ² 196	Typ chlazení	S pomocným ventilátorem	Rozměry			
Tvar světelné nástavby	Ve tvaru D	Typ odtávání	Automatické	Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	585 x 495 x 1515	
Světelná nástavba - typ světla	LED studená bílá	Typ chladiva	R600a	Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	680 x 655 x 2090	
Nožky / nohy	2 nastavitelné nožky	Množství chladiva	g	80	Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	690 x 755 x 2200
Kolečka	2 pojezdové válečky	Termometr	Ano	Přepavní kontejner 40 stop	ks	51	
Exteriér	Bílá						
Interiér	ABS						
Vnitřní osvětlení	LED						
Zámek	Ano						