


TEFCOLD SCU 1220

Chladicí skříň prosklené dveře

Vlastnosti produktu

- lze měnit otevírání dveří
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- vnitřní LED osvětlení
- prosklené křídlové dveře s hliníkovým rámem
- chlazení s pomocným ventilátorem
- zámek



Pevné madlo



Zámek

Chladicí skříň s prosklenými dveřmi

Design a materiál		Parametry a obsah		Výkon a spotřeba			
Počet a typ dveří	1 křídlové prosklené dveře	Teplotní rozsah	°C	+2 až +10	Energetická třída	E	
Tvrzené sklo	Ano	Klimatická třída		4	Denní spotřeba	kWh/24h	1.9
Změna otevírání dveří	Ano	Hrubá / čistá váha	kg	67 / 62	Roční spotřeba	kWh/rok	694
Počet a typ polic	3 roštové police bílé	Hrubý / čistý objem	l	215 / 190	Příkon		
Barva polic	Bílá	Chlazení a funkce			Max Ambient	30°C 55% RH	
Rozměr polic	498 x 405 mm	Typ ovládání	Mechanické		Příkon	W	229
Maximální zatížení polic	kg/m ²	Typ chlazení	S		Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Nožky / nohy	2 nastavitelné nožky		pomocným ventilátorem		Hlučnost	dB(A)	45
Kolečka	2 pojezdové válečky	Typ odtávání	Automatické		Rozměry		
Exteriér	Bílá	Typ chladiva	R600a		Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	470 x 440 x 1027
Interiér	ABS	Množství chladiva	g	50	Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	595 x 640 x 1315
Vnitřní osvětlení	LED	Termometr	Ano		Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	680 x 710 x 1410
Zámek	Ano				Přepravní kontejner	40 ks	54 stop