



TEFCOLD SCU 1450 CP

Chladicí skříň prosklené dveře

Vlastnosti produktu

- prosklené křídlové dveře
- světelný reklamní panel
- lze měnit otevírání dveří
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- chlazení s pomocným ventilátorem
- zámek



Pevné madlo



Svislé vnitřní osvětlení

TEFCOLD SCU 1450 CP-I

Design a materiál		Parametry a obsah		Výkon a spotřeba			
Počet a typ dveří	1 křídlové prosklené dveře	Teplotní rozsah	°C	+2 až +10	Energetická třída	F	
Tvrzené sklo	Ano	Klimatická třída		4	Denní spotřeba	kWh/24h	3.62
Změna otevírání dveří	Ano	Hrubá / čistá váha	kg	107 / 102	Roční spotřeba	kWh/rok	1321
Počet a typ polic	6 roštové police bílé	Hrubý / čistý objem	l	438 / 374	Příkon	W	295
Barva polic	Bílá	Chlazení a funkce			Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Rozměr polic	574 x 405 mm	Typ ovládání		Mechanické	Hlučnost	dB(A)	45
Maximální zatížení polic	kg/m ²	Typ chlazení		S pomocným ventilátorem	Rozměry		
Tvar světelné nástavby	Ve tvaru D	Typ odtávání		Automatické	Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	585 x 495 x 1515
Světelná nástavba - typ světla	LED studená bílá	Typ chladiwa		R600a	Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	680 x 655 x 2090
Nožky / nohy	2 nastavitelné nožky	Množství chladiwa	g	80	Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	690 x 755 x 2200
Kolečka	2 pojezdové válečky	Termometr		Ano	Přepravní kontejner 40 stop	ks	51
Exteriér	Bílá						
Interiér	ABS						
Vnitřní osvětlení	LED						
Zámek	Ano						