

## TEFCOLD UR 200 S

Chladicí skříň plné dveře, nerez opláštění



### Vlastnosti produktu

- nerezové provedení
- integrované madlo
- plné dveře, lze měnit otevírání
- elektronický termostat
- chlazení s pomocným ventilátorem
- nastavitelné police
- zámek
- digitální termostat a teplotní displej
- nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu



Vnitřní ventilátor



Integrované madlo

### Jednodveřová chladicí skříň s plnými dveřmi, nerezové opláštění

TEFCOLD UR je série prověřená časem. Díky jednotnému designu a praktickému integrovanému madlu se jedná o oblíbený produkt do zázemí.

Chladicí skříň se skvěle hodí i do náročného gastroprovozu. Police jsou stabilní, lze na ně pokládat i těžší váhy, nosnost každé police je až 25 kg. Díky této nosnosti se jedná o ojedinělý produkt na českém trhu.

V této sérii jsou k dispozici modely chladicí i mrazicí, s plnými dveřmi i s prosklenými.

UR: chladicí verze

UF: mrazicí verze

S: nerezové provedení

G: prosklené dveře

Design a materiál		Parametry a obsah		Výkon a spotřeba	
Počet a typ dveří	1 křídlové plné dveře	Teplotní rozsah	°C +2 až +10	Energetická třída	A
Počet a typ polic	3 roštové police bílé	Klimatická třída	4	Denní spotřeba	kWh/24h 1.12
Barva polic	Bílá	Hrubá / čistá váha	kg 49 / 44	Roční spotřeba	kWh/rok 409
Rozměr polic	505 x 415 mm	Hrubý / čistý objem	l 136 / 119	Příkon	
Rozměry spodní police	505 x 220	<b>Chlazení a funkce</b>		Max Ambient	30°C at 55% RH
Maximální zatížení polic	kg/m <sup>2</sup> 110	Typ ovládání	Elektronické	Příkon	W 105
Nožky / nohy	4 nastavitelné nožky	Typ chlazení	S pomocným ventilátorem	Napětí / Frekvence	V/Hz 220-240/50
Kolečka	2 pojezdové válečky	Typ odtávání	Automatické	Hlučnost	dB(A) 40
Exteriér	Nerezová ocel SS430	Typ chladiva	R600a	<b>Rozměry</b>	
Interiér	Bílá ABS	Množství chladiva	g 35	Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm 510 x 485 x 620
Vnitřní osvětlení	Ne			Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm 600 x 585 x 855
Zámek	Ano			Rozměry balení (ŠxHxV)	mm 690 x 650 x 910

## Parametry a obsah

Termometr

Ano

## Výkon a spotřeba

Přepravní kontejner 40 ks  
stop

108