

TEFCOLD UR 400 SG

Chladicí skříň prosklené dveře, nerez opláštění



Vlastnosti produktu

- plně automatický provoz
- chlazení s pomocným ventilátorem
- elektronický termostat
- digitální termostat a teplotní displej
- lze měnit otevírání dveří
- nastavitelné police
- vnitřní LED osvětlení s vypínačem
- nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu



Vnitřní ventilátor



Pevná rukojeť

Chladicí skříň jednodveřová s prosklenými dveřmi, provedení nerezové opláštění

TEFCOLD UR je série prověřená časem. Chladicí skříň se skvěle hodí i do náročného gastroprovozu. Police jsou stabilní, lze na ně pokládat i těžší váhy, nosnost každé police je až 25 kg. Díky této nosnosti se jedná o ojedinělý produkt na českém trhu. V této sérii jsou k dispozici modely chladicí i mrazicí, s plnými dveřmi i s prosklenými. UR: chladicí verze UF: mrazicí verze S: nerezové provedení G: prosklené dveře

Design a materiál		Parametry a obsah		Výkon a spotřeba			
Počet a typ dveří	1 křídlové prosklené dveře	Výstavní plocha	m ²	0.75	Energetická třída	B	
Tvrzené sklo	Ano	Teplotní rozsah	°C	+2 až +10	Denní spotřeba	kWh/24h	2.12
Změna otevírání dveří	Ano	Klimatická třída		4	Roční spotřeba	kWh/rok	773
Počet a typ polic	4 roštové police bílé	Hrubá / čistá váha	kg	85 / 80	Příkon		
Barva polic	Bílá	Hrubý / čistý objem	l	374 / 350	Max Ambient		30°C at 55% RH
Rozměr polic	505 x 415 mm	Chlazení a funkce			Příkon	W	130
Rozměry spodní police	505 x 220	Typ ovládání		Elektronické	Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Maximální zatížení polic	kg/m ²	Typ chlazení		S pomocným ventilátorem	Hlučnost	dB(A)	40
Nožky / nohy	4 nastavitelné nožky	Typ odtávání		Automatické	Rozměry		
Kolečka	2 pojezdové válečky	Typ chladiwa		R600a	Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	506 x 485 x 1620
Exteriér	Nerezová ocel SS430	Množství chladiwa	g	75	Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	600 x 585 x 1855
Interiér	Bílá ABS	Termometr		Ano	Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	690 x 650 x 2050
Vnitřní osvětlení	LED studená bílá				Přepravní kontejner 40 stop	ks	54
Zámek	Ano						