



## NORDline IM 50

Výrobník kloboučkového ledu bez odp. čerp.

### Vlastnosti produktu

- nerezové provedení
- čeřidlový systém
- bez odpadového čerpadla
- chlazení vzduchem
- hlavní vypínač a kontrolka chodu
- klapka k odběru ledu
- lopatka na led

INSTALACE: pitná voda (teplota mezi +5 až +40 °C), není nutná instalace změkčovače, tlak vody 1 až 5 barů, odpad vody minimálně 50 mm pod výpustí výrobniku do vzdálenosti 1 m, v jiném případě nutno instalovat výrobník na podstavec

### Parametry a obsah

|                      |        |           |
|----------------------|--------|-----------|
| Kapacita výroby ledu | kg/24h | 50        |
| Kapacita zásobníku   | kg     | 14        |
| Velikost ledu        | mm     | Ø 26 x 40 |
| Spotřeba vody        | l/24h  | 35        |
| Klimatická třída     |        | 5         |
| Hrubá / čistá váha   | kg     | 54 / 50   |

### Design a materiál

|          |               |
|----------|---------------|
| Exteriér | Nerezová ocel |
| Interiér | Nerezová ocel |

### Chlazení a funkce


|                   |             |    |
|-------------------|-------------|----|
| Typ chlazení      | Statické    |    |
| Typ odtávání      | Automatické |    |
| Typ chladiva      | R290        |    |
| Množství chladiva | g           | 85 |

### Výkon a spotřeba


|                    |         |            |
|--------------------|---------|------------|
| Denní spotřeba     | kWh/24h | 9.12       |
| Roční spotřeba     | kWh/rok | 3328.8     |
| Příkon             | W       | 350        |
| Napětí / Frekvence | V/Hz    | 220-240/50 |

### Rozměry

|                             |    |                 |
|-----------------------------|----|-----------------|
| Vnější rozměry (ŠxHxV)      | mm | 548 x 610 x 810 |
| Rozměry balení (ŠxHxV)      | mm | 610 x 670 x 870 |
| Přepravní kontejner 40 stop | ks | 100             |



Detail ledu



Mechanismus pro pohyb vody