



Juka Biscotti 24

Distributor zmrzliny

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- opláštění MDF
- LED osvětlení - barva bílá teplá
- digitální termostat
- automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- noční roleta
- kolečka
- čelní a boční vyhřívaná skla - stříbrný sítotisk
- model BT 24 - spojeny 2 modely BT 12 - 2 nezávislé chladicí okruhy
- GN nejsou součástí
- nerezová odkládací plocha
- maximální teplota okolí +30 °C a vlhkost 55 %

Distributor zmrzliny, kapacita 24 gastronomií.

Na objednávku:

- verze bez opláštění - sleva 4 % z doporučené ceny
- bez příplatku: LED osvětlení - barva bílá chladná
- gastronomií 5,0 l (165 x 360 x 120 mm)
- podsvětlený čelní panel
- odkládací deska žula
- oplach kleští
- jiné barevné provedení RAL

Parametry a obsah

Výstavní plocha	m ²	1.39
Teplotní rozsah	°C	-22 až -12
Klimatická třída		4
Hrubá / čistá váha	kg	450 / 400
Hrubý / čistý objem	l	450 / 400

Design a materiál

Nožky / nohy	Nastavitelné nožky
Kolečka	Kolečka
Exteriér	Výběr barev
Interiér	Nerezová ocel
Vnitřní osvětlení	LED

Chlazení a funkce

Typ ovládání	Elektronické	
Typ chlazení	Ventilované	
Typ odtávání	Automatické, horkými parami	
Typ chladiva	R290	
Množství chladiva	g	2 x 2 x 120
Termometr	Ano	

Výkon a spotřeba

Energetická třída	E	
Denní spotřeba	kWh/24h	36
Roční spotřeba	kWh/rok	13140
Příkon	W	6670
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	55

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	2200 x 730 x
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	2260 x 1196 x 1354
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	2400 x 1300 x 1500
Přepravní kontejner 40 stop	ks	5

