



Juka Bellissima II 94

Chladicí vitrína cukrářská

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- digitální termostat
- automatické odtávání
- oblé čelní sklo
- 3 skleněné chlazené police
- LED osvětlení - barva bílá teplá
- podsvětlený čelní panel
- chlazená výstavní plocha
- zadní posuvné dveře
- barva světelných profilů zlatá, stříbrná nebo černá

Juka Bellissima II 94 chlazená cukrářská vitrína.

Na objednávku:

- verze bez agregátu
- verze bez opláštění
- verze na čokoládu a pralinky
- spojování do sestav - bočnice 2 cm
- bez příplatku: LED osvětlení - barva bílá studená
- lakování výparníku - doporučujeme pro prezentaci sortimentu obsahující kyselivou octovou (např. saláty)
- kolečka
- jiné barevné provedení RAL

Parametry a obsah

Výstavní plocha	m ²	2.15
Teplotní rozsah	°C	+6 až +12
Klimatická třída		3
Hrubá / čistá váha	kg	280 / 230
Hrubý / čistý objem	l	

Design a materiál

Počet a typ dveří	2 posuvné prosklené dveře
Počet a typ polic	3 skleněné police + základna
Nožky / nohy	Nastavitelné nožky
Kolečka	Na objednávku
Exteriér	Výběr barev
Interiér	Nerezová ocel
Vnitřní osvětlení	LED

Chlazení a funkce

Typ ovládání	Elektronické	
Typ chlazení	Ventilované	
Typ odtávání	Automatické	
Typ chladiva	R290	
Množství chladiva	g	120
Termometr	Ano	

Výkon a spotřeba

Energetická třída	C	
Denní spotřeba	kWh/24h	8.6
Roční spotřeba	kWh/rok	3140
Příkon	W	960
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	49

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	940 x 892 x 1485
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1100 x 1000 x 1690
Přepravní kontejner 40 stop	ks	24

