

Juka Bellissima II 134

Chladicí vitrína cukrářská

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- digitální termostat
- automatické odtávání
- oblé čelní sklo
- 3 skleněné chlazené police
- LED osvětlení - barva bílá teplá
- podsvětlený čelní panel
- chlazená výstavní plocha
- zadní posuvné dveře
- barva světelných profilů zlatá, stříbrná nebo černá



Juka Bellissima II 134 chlazená

Na objednávku:

- verze bez agregátu
- verze bez opláštění
- verze na čokoládu a pralinky
- spojování do sestav - bočnice 2 cm
- bez příplatku: LED osvětlení - barva bílá studená
- lakování výparníku - doporučujeme pro prezentaci sortimentu obsahující kyselivou octovou (např. saláty)
- kolečka
- jiné barevné provedení RAL

Design a materiál		Parametry a obsah		Výkon a spotřeba		
Počet a typ dveří	2 posuvné prosklené dveře	Výstavní plocha	m ²	2.74	Energetická třída	C
Počet a typ polic	3 skleněné police + základna	Teplotní rozsah	°C	+6 až +12	Denní spotřeba	kWh/24h 10.72
Nožky / nohy	Nastavitelné nožky	Klimatická třída		3	Roční spotřeba	kWh/rok 3914
Kolečka	Na objednávku	Hrubá / čistá váha	kg	340 / 290	Příkon	W 1120
Exteriér	Výběr barev	Hrubý / čistý objem	l		Napětí / Frekvence	V/Hz 220-240/50
Interiér	Nerezová ocel	Chlazení a funkce			Hlučnost	dB(A) 51
Vnitřní osvětlení	LED	Typ ovládání		Elektronické	Rozměry	
		Typ chlazení		Ventilované	Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm
		Typ odtávání		Automatické	Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm 1340 x 892 x 1485
		Typ chladiva		R290	Rozměry balení (ŠxHxV)	mm 1500 x 1000 x 1690
		Množství chladiva	g	140	Přepravní kontejner 40 stop	ks 16
		Termometr		Ano		