



## TEFCOLD SFI185 HC-CF VS

Mrazicí / chladicí ostrov do čela

### Vlastnosti produktu

- snadná přepínání mezi chlazením a mražením
- energeticky úsporný invertorový kompresor
- skvělá viditelnost produktů
- posuvná obla víka
- ideální do kombinace s modely MTF nad ostrovem
- nastavitelná falešná základna
- vnitřní LED osvětlení
- nárazové lišty
- na objednávku spojovací sada pro sestavu ostrova

Mrazicí / chladicí ostrovy vhodné do čela ostrova

Mrazicí / chladicí ostrovy SFI jsou ideální pro vystavení produktů v supermarketech, obchodech s potravinami, řeznictví, obchodech s krmivem pro domácí zvířata atd. Zaoblené prosklené posuvné víko umožňuje plnou viditelnost produktů. Energeticky úsporné vnitřní LED osvětlení na zadní stěně mrazničky krásně osvětlí produkty. Mraznička/chladnička v supermarketu může být uspořádána do ostrovů s modelem "HC" na každém konci nebo pod horní částí MTF. Kompresor s regulovanými otáčkami zajišťuje, že je teplota regulována pouze v případě potřeby. Díky tomu je SFI přibližně o 20 % energeticky spornější ve srovnání se stejným modelem bez kompresoru s regulací otáček. Řada SFI také nabízí možnost mrazničky /chladničky bez kompresoru nebo s kompresorem s regulací otáček. Je k dispozici také v různých barvách.

### Parametry a obsah

Výstavní plocha	m <sup>2</sup>	1.25
Teplotní rozsah	°C	-24 až -18 / -1 až +8
Klimatická třída		4
Hrubá / čistá váha	kg	165 / 150
Hrubý / čistý objem	l	786 / 500

### Design a materiál

Počet a typ vík		2 oblá posuvná prosklená víka
Počet a typ košů		
Divider System		Ano
Počet přepážek	ks	4
Nožky / nohy		6 nastavitelných noh
Exteriér		Bílá
Interiér		Bílá lakovaná ocel
Vnitřní osvětlení		LED horizontální

### Chlazení a funkce

Typ ovládání		Elektronické
Typ chlazení		Statické
Typ odtávání		Automatické, horkými parami
Typ chladiva		R290
Množství chladiva	g	110
Termometr		Ano

### Výkon a spotřeba


Energetická třída		C
Denní spotřeba	kWh/24h	4.31
Roční spotřeba	kWh/rok	1573.15
Příkon		
Max Ambient		30°C 55% RH
Příkon	W	890
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	48

### Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1720 x 720 x 627
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1856 x 858 x 832
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1920 x 915 x 920
Přepravní kontejner 40 stop	ks	26



Digitální ukazatel teploty



Nastavitelná falešná základna