



TEFCOLD CR 150x210x220

Panely ke stavebnicovým boxům 120 mm

Vlastnosti produktu

- pouze panely – bez chladicích jednotek
- zámkový spojovací systém
- síla izolace 120 mm
- mnoho možností úpravy
- snadný přístup k produktům
- snadná montáž
- protiskluzová podlaha z nerezové oceli SS340
- police k dispozici - příslušenství
- rampa k dispozici - příslušenství

Panely do chladicích místností s 120mm izolací

Panely TEFCOLD do chladicích místností se snadno montují pomocí jednoduchého zámkového systému. Vyměnitelné modulární panely umožňují různé umístění dveří, takže si můžete sestavit místnost v závislosti na konkrétním prostoru. Chladicí místnosti představují efektivní a cenově dostupné řešení pro skladování objemných chlazených materiálů a často se používají v restauracích, prodejnách s lahůdkami, kavárnách a ve skladovacích prostorách obchodů a supermarketů. Naše řada panelů do chladicích místností je vybavena účinnou polyuretanovou izolací. Pro vysoký chladicí výkon a nízkou spotřebu energie můžete naše panely zkombinovat s jednou z našich energeticky účinných monoblokových chladicích jednotek. Pokud jde o příslušenství, máte možnost volby rampy pro snadný přístup s lehkými vozíky a pekařskými regály (místnost není vhodná pro paletové zvedáky / paletové vozíky). Nabízíme také sady policových regálových systémů pro optimalizaci úložného prostoru. Nabízíme také panely do chladicích místností se širokými dveřmi (viz modely WD). Panely nejsou vhodné pro venkovní použití.

| Parametry a obsah | | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------|
| Objem | m ³ | 4.59 |
| Šíře izolace | mm | 120 |
| Hustota izolace | kg/m ³ | 42 |
| Hrubá / čistá váha | kg | 278 / 258 |
| Hrubý / čistý objem | l | |
| Design a materiál | | |
| Počet a typ dveří | | 1 křídlové plné dveře |
| Maximální zatížení podlahy | kg/m ² | 2000 |
| Exteriér | | Bílá |
| Interiér | | Bílá |
| Zámek | | Ano |
| Chlazení a funkce | | |
| | | 44143 |
| Výkon a spotřeba | | |
| | | 44143 |
| Rozměry | | |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | mm | 1260 x 1860 x 1960 |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | mm | 1500 x 2100 x 2200 |
| Rozměry balení (ŠxHxV) | mm | 2200 x 1600 x 1280 |
| Přepravní kontejner 40 stop | ks | 12 |



Pevné madlo



Zámkový systém