



## TEFCOLD CR 210x210x220

Panely ke stavebnicovým boxům 120 mm

### Vlastnosti produktu

- pouze panely – bez chladicích jednotek
- zámkový spojovací systém
- síla izolace 120 mm
- mnoho možností úpravy
- snadný přístup k produktům
- snadná montáž
- protiskluzová podlaha z nerezové oceli SS340
- police k dispozici - příslušenství
- rampa k dispozici - příslušenství

Panely do chladicí místoří s 120mm izolací

Panely TEFCOLD do chladicí místoří se snadno montují pomocí jednoduchého zámkového systému. Vyměnitelné modulární panely umožňují různé umístění dveří, takže si můžete sestavit místoří v závislosti na konkrétním prostoru. Chladicí místoří představují efektivní a cenově dostupné řešení pro skladování objemných chlazených materiálů a často se používají v restauracích, prodejnách s lahůdkami, kavárnách a ve skladovacích prostorách obchodů a supermarketů. Naše řada panelů do chladicích místoří je vybavena účinnou polyuretanovou izolací. Pro vysoký chladicí výkon a nízkou spotřebu energie můžete naše panely zkombinovat s jednou z našich energeticky účinných monoblokových chladicích jednotek. Pokud jde o příslušenství, máte možnost volby rampy pro snadný přístup s lehkými vozíky a pekařskými regály (místoří není vhodná pro paletové zvedáky / paletové vozíky). Nabízíme také sady policových regálových systémů pro optimalizaci úložného prostoru. Nabízíme také panely do chladicí místoří se širokými dveřmi (viz modely WD). Panely nejsou vhodné pro venkovní použití.

### Parametry a obsah

Objem	m <sup>3</sup>	6.78
Šíře izolace	mm	120
Hustota izolace	kg/m <sup>3</sup>	42
Hrubá / čistá váha	kg	605 / 585
Hrubý / čistý objem	l	
<b>Design a materiál</b>		
Počet a typ dveří	1 křídlové plné dveře	
Maximální zatížení podlahy	kg/m <sup>2</sup>	2000
Exteriér	Bílá	
Interiér	Bílá	
Zámek	Ano	
<b>Chlazení a funkce</b>		
		44152
<b>Výkon a spotřeba</b>		
Denní spotřeba	kWh/24h	0
Roční spotřeba	kWh/rok	0
<b>Rozměry</b>		
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1860 x 1860 x 1960
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	2100 x 2100 x 2200
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	2180 x 1860 x 1200
Přepravní kontejner 40 stop	ks	12



Pevné madlo



Zámkový systém