



TEFCOLD VIEW HC

Kombinovaný mrazicí/chladicí ostrov bílý

Vlastnosti produktu

- skvělá viditelnost produktů
- snadná přepínání mezi chlazením a mrazením
- energeticky úsporný invertorový kompresor
- snadný přístup ke zboží díky posuvným víkům
- trojitě izolační sklo po všech stranách
- vnitřní LED osvětlení
- digitální termostat a teplotní displej
- nastavitelná falešná základna

Kombinovaný chladicí/mrazicí ostrov s vynikající viditelností

Model VIEW HC je vhodný pro vytvoření ostrovů spolu s kombinovaným chladicím/mrazicím ostrovem VIEW 250 CF VS. Tento čelní kombinovaný chladicí/mrazicí ostrov má moderní design se prosklenými stěnami ze tří stran a dvěma prosklenými víky pro fantastickou viditelnost produktů. Posuvná víka se otevírají zepředu dozadu a umožňují tak přístup k oběma stranám jednotky současně. Skříň dále nabízí skvělou prezentaci výrobků díky LED osvětlení a nastavitelné falešné základně, která umožňuje, aby chladicí/mrazicí ostrov vypadal, že je stohovaný. Jedná se o všestrannou jednotku s možností chladicího nebo mrazicího ostrova v jedné jednotce. Skříň lze snadno přepínat mezi chlazením a mrazením. Stačí nastavit požadovanou teplotu na ovladači na displeji. To je velmi praktické zejména pro provoz, které potřebují přizpůsobit výběr produktů podle různých ročních období. Skříň je vybavena kompresorem s variabilní rychlostí a trojitým sklem po stranách a vepředu pro nižší spotřebu.

Parametry a obsah

Výstavní plocha	m ²	1.5
Teplotní rozsah	°C	-22 až +10
Klimatická třída		3
Hrubá / čistá váha	kg	210 / 166
Hrubý / čistý objem	l	995 / 613

Design a materiál

Počet a typ vík		2 posuvná víka z tvrzeného skla
Počet a typ košů		
Divider System		Ano
Počet přepážek	ks	2
Nožky / nohy		4 nastavitelné nožky
Exteriér		Antracit RAL 7016
Interiér		Bílá
Vnitřní osvětlení		LED
Zámek		Ne

Chlazení a funkce

Typ ovládání		Elektronické
Typ chlazení		Statické
Typ odtávání		Automatické, horkými parami
Typ chladiva		R290
Množství chladiva	g	127

Výkon a spotřeba

Energetická třída		D
Denní spotřeba	kWh/24h	9.64
Roční spotřeba	kWh/rok	3518
Příkon	W	520
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50-60
Hlučnost	dB(A)	52

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1798 x 820,4 x 880
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1983 x 980 x 970
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	2060 x 1066 x 1028
Přepravní kontejner 40 stop	ks	22



Pevné madlo



Nastavitelná falešná základna