



TEFCOLD SCU 1425 H

Chladicí skříň prosklené dveře

Vlastnosti produktu

- elegantní design
- vynikající prezentace produktů
- černý interiér a exteriér
- mimořádně vysoké prosklené dveře
- prosklené křídlové dveře s hliníkovým rámem
- vnitřní svislé a vodorovné LED osvětlení
- ventilované chlazení

Chladicí skříň jednodveřová s prosklenými dveřmi

Chladicí prosklená skříň TEFCOLD SCU 1425 H v černé barvě je skvělá volba pro vystavení zboží k prodeji. Vnitřní LED osvětlení je zasazeno do rámu dveří a osvětluje produkty zepředu (jeden svislý pruh na každé straně a jeden vodorovný přes horní stranu). Černý exteriér zvyšuje kontrast mezi chlaničkou a osvětlenými produkty uvnitř, díky čemuž vystavené zboží vyniká a přitahuje pozornost. Chlazení s pomocným ventilátorem zajišťuje rovnoměrné chlazení v prostoru celé skříně.

Parametry a obsah

Teplotní rozsah	°C	+2 až +10
Klimatická třída		4
Hrubá / čistá váha	kg	97 / 86
Hrubý / čistý objem	l	387 / 347

Design a materiál

Počet a typ dveří		1 křídlové prosklené dveře
Tvrzené sklo		Ano
Změna otevírání dveří		Ne
Počet a typ polic		5 černé plechové
Barva polic		Černá
Rozměr polic		492 x 405 mm
Maximální zatížení polic	kg/m ²	196
Nožky / nohy		2 nastavitelné nožky
Kolečka		2 pojezdové válečky
Exteriér		Černá
Interiér		Černá ABS
Vnitřní osvětlení		LED uvnitř rámu dveří
Zámek		Ano

Chlazení a funkce

Typ ovládání		Mechanické
Typ chlazení		S pomocným ventilátorem
Typ odtávání		Automatické
Typ chladiva		R600a
Množství chladiva	g	85
Termometr		Ano

Výkon a spotřeba

Energetická třída		D
Denní spotřeba	kWh/24h	1.87
Roční spotřeba	kWh/rok	683
Max Ambient		30°C at 55% RH
Příkon	W	235
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	45

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	505 x 462 x 1742
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	595 x 595 x 1990
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	665 x 715 x 2150
Přepravní kontejner 40 stop	ks	54



Pevné madlo



LED osvětlení uvnitř rámu dveří