



BLCA3X1

Šokový zchlazovač / zmrazovač

Vlastnosti produktu

- ovladač s dotykovou obrazovkou
- programovatelný termostat
- zásuvy pro gastronádoby GN1/1 a euronorm
- nerezová ocel
- centrální senzor je součástí balení
- samozavírací dveře, lze měnit otevírání
- nastavitelné nohy
- (chlazení +70 °C až +3 °C) 12 kg za 90 min
- (mrazení +70 °C až -18 °C) 8 kg za 240 min

Šokový zchlazovač / zmrazovač s ovladačem s dotykovo

Šokové zchlazovače / zmrazovače slouží výborně pro zefektivnění výrobního procesu stravovacích provozů, kdy vyrobená jídla lze šokově zchladit nebo zmrazit, a uchovat je tak pro pozdější výdej. Šokové zchlazování probíhá podle předem stanovené zchlazovací křivky, aby při procesu byl maximálně potlačen výskyt a množení mikroorganismů. BLCA-X je dodáván s novým snadno použitelným ovladačem s dotykovou obrazovkou. Zde si můžete vybrat jeden z přednastavených programů, nebo si můžete vytvořit a uložit vlastní programy. BLCA-X je vhodný pro gastronádoby 1/1 a nádoby euronorm (nejsou součástí dodávky).

Parametry a obsah

| | | |
|---------------------|----|------------------------|
| Kapacita zchlazení | kg | 12 |
| Kapacita zmrazení | kg | 8 |
| Kapacita GN | ks | 3 x GN1/1 |
| Teplotní rozsah | °C | -18 až +70 / +3 až +70 |
| Klimatická třída | | 4 |
| Hrubá / čistá váha | kg | 130 / 104 |
| Hrubý / čistý objem | l | 139 / 60 |

Design a materiál

| | | |
|-----------------------|------------------------------------|--|
| Počet a typ dveří | 1 křídlové samozavírací plné dveře | |
| Změna otevírání dveří | Ano | |
| Nožky / nohy | 4 nastavitelné nožky | |
| Exteriér | Nerezová ocel SS304 | |
| Interiér | Nerezová ocel SS304 | |
| Vnitřní osvětlení | Ne | |
| Zámek | Ne | |

Chlazení a funkce

| | | |
|-------------------|-----------------------------|-----|
| Typ chlazení | Šokové | |
| Typ odtávání | Automatické, horkými parami | |
| Typ chladiva | R290 | |
| Množství chladiva | g | 130 |

Výkon a spotřeba


| | | |
|--------------------|-------|------------|
| Příkon | W | 700 |
| Napětí / Frekvence | V/Hz | 220-240/50 |
| Hlučnost | dB(A) | 60 |

Rozměry

| | | |
|-----------------------------|----|------------------|
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | mm | 660 x 640 x 330 |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | mm | 804 x 826 x 995 |
| Rozměry balení (ŠxHxV) | mm | 870 x 900 x 1030 |
| Přepravní kontejner 40 stop | ks | 52 |



Vsuvy na GN1/1 a Euronorm



ovladač s dotykovou obrazovkou